



SeoFoss

Erleichtert den Alltag und sichert finanzielle Vorteile

SeoFoss ist ein Güllezusatz, der aus einer sorgfältig ausgewählten Mischung spezieller Mineralien besteht und eine hervorragende Wirkung sowohl auf die Güllehandhabung als auch auf die Biogasproduktion hat. Es handelt sich zu 100 % um ein natürliches Produkt, das die Gülle homogener macht. Sedimente und Schwimmschichten lassen sich leichter durchmischen, und der Fluss in den Güllekanälen wird verbessert. SeoFoss bindet Ammoniak und reduziert dadurch auch den Geruch.

Die Handhabung von Gülle im Stall kann schwierig sein, da sich die Gülle in verschiedene Lagen trennt – was das Pumpen bzw. den Transport erschwert. Im schlimmsten Fall muss die Gülle unter den Spalten manuell entfernt werden. Dasselbe Problem kann im Gülletank

auftreten, wenn sich dort eine feste Kruste bildet. Selbst nach intensivem Mischen vor dem Entleeren des Tanks kann dies problematisch sein.

IHRE VORTEILE MIT SEOFFOSS:

- Einfache und sichere Handhabung von Gülle
- Bessere Homogenität der Gülle
- Verhindert Schwimmschichten in Gülletanks
- Bindet Ammoniak
- Reduziert Gerüche
- Einfache Anwendug
- Erleichtert Arbeitsprozesse
- Kann in der ökologischen Produktion verwendet werden

Erfahrungen aus der Biogasanlage Storde in Dänemark

Henning Nissen, Betriebsleiter in Storde, berichtet über ihre Erfahrungen:

“Wir haben mehr Methan aus unseren Produkten erhalten als zuvor. Zusätzlich zur geänderten Produktion ist die entgaste Gülle jetzt viel homogener. Die obere feste Schicht ist jetzt deutlich fester als zuvor. Die Gülle ist einfacher zu handhaben.”



Testergebnis der Lehr- und Versuchsanstalt Futterkamp, Deutschland

Der Versuch zeigt, dass SeoFoss hilft, die Gülle von Mastbullen deutlich homogener und weniger zähflüssig zu machen.

Ablagerungen und eine ausgetrocknete Schwimmschicht sind nahezu nicht mehr vorhanden.

Das Pumpen und Rühren der Gülle ist dadurch erheblich verbessert. Dies spart Geld und Zeit sowohl beim Einpumpen in den Gülletank als auch beim Mischen vor dem Ausbringen.

ANWENDUNG

Verwendung in Ställen

Die Menge an SeoFoss, die ausgebracht werden soll: 20 g pro m³ Gülle

Berechnung der Ausbringungsmenge:

Lagervolumen (einschließlich Güllekanäle und Rohre) [m³] × 20 g SeoFoss

ANWENDUNG VON SEOFLOSS

Volle Kanäle/Tanks

Die berechnete Menge SeoFoss in reichlich Wasser auflösen und über dem Spaltenboden verteilen und/oder direkt in den Gülletank geben. Gründlich mischen; der Gülletank sollte an mindestens vier verschiedenen Punkten gerührt werden.

Leere Kanäle/Tanks

Die berechnete Menge SeoFoss in reichlich Wasser auflösen und über dem Spaltenboden verteilen und/oder direkt in den Gülletank geben. Die Verteilung erfolgt automatisch durch den Zufluss der Gülle.

Empfehlungen

- Wassermenge zum Auflösen: Für je 1–4 kg SeoFoss 10 Liter Wasser auflösen.
- Vor dem Ausbringen auf Feldern die Gülle einmal gründlich rühren.
- Nach dem Abpumpen der Gülle ist eine neue Dosis erforderlich.

Verwendung in Biogasanlagen

Tägliche Anwendung: 20 g SeoFoss pro m³ Biomasse in den Vortank geben.