

VORTEILSAKTION

01.08. bis 31.08.2025

Silowandbeschichtung AC 122

AC 122 ist eine hochpigmentierte, lösemittelfreie Grundier- u. Deckversiegelung auf 2-Komponenten Epoxidbasis. Bei dieser Beschichtung ist keine zusätzliche Grundierung erforderlich. AC 122 zeichnet sich durch hohe Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit aus. Aufgrund ihres hohen Haftungs- und Eindringvermögens ist sie auch bei schwierigen zementgebundenen Untergründen einsetzbar. Die zu beschichtende Fläche ist grundsätzlich mit AC 600 Spezialreiniger vorzubehandeln. AC 122 findet Anwendung als Silowandbeschichtung und Schmutzsockelbeschichtung. Die ausgehärtete AC 122 Silowandbeschichtung ist physiologisch unbedenklich.



Dosierung: Mind. 400 g/m² (je nach Untergrund auch mehr)

Farbe: grün, grau

VPE: 10 kg

74206-00-00

bisheriger Preis ~~191,95 €~~

ab 1 Stk. **182,35 €**

ab 3 Stk. **180,00 €**

BONUS6PLUS 3 % 174,60 €

Epoxid Asphalt-/Betonschutzanstrich AC 150

Der Epoxid Schutzanstrich AC 150 ist ein mit Teerersatzstoffen versetzter, vorgefüllter, pigmentierter 2 Komponenten Reaktions Kunststoff auf Epoxidharzbasis. Dieser Schutzanstrich ist besonders geeignet für Untergründe wie Asphalt, Beton mit Silolackresen, z.B. Fahrsiloböden, Silowände und Schmutzsockel, sowie auf entrosteten Eisen- und Stahlflächen.

Anwendung: Auftragen des Epoxid Schutzanstriches in 2 Lagen

Materialverbrauch:

Eisen- und Stahlflächen: ca. 300 g/m² pro Lage

Asphalt: ca. 300 - 400 g/m² pro Lage

Beton: ca. 300 - 400 g/m² pro Lage

VPE: 10 kg

74243-00-00

bisheriger Preis ~~191,95 €~~

ab 1 Stk. **182,35 €**

ab 3 Stk. **180,00 €**

BONUS6PLUS 3 % 174,60 €

www.gfs-topshop.de